

Skötselråd/Stoppskylt Lackerade trägolv

I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

Nylackat golv!

- Torktid: 1,5 - 2 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet
- Golvet kan försiktigt beträdas efter ca 8 timmar
- Möbler kan du flytta tillbaka efter 24 timmar.
- Mattor läggs på efter en vecka, då har lacken härdat (torkat) färdigt.
- Fukttorka inte golvet under första veckan.
- Använd möbeltassar för att undvika repor. Släpa aldrig möbler över golvet.

Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former utav vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%. Vissa träslag, t ex bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fuktillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än t ex element och yttemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Hög och sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

- Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – torkmoppning eller dammsugning.
- För grundlig rengöring fuktorka golvet med Bona Cleaning Pad och Bona Cleaner för trägolv. Svabbgarn med hink rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.
- Vid större ytor kan skurmaskin utnyttjas tillsammans med vit eller beige skurrondell. Använd inte aggressivare skurrondeller än nödvändigt. Aggressiva skurrondeller kan repa och vid frekvent bruk slita ut ytan i förtid. Vattensläppet från skurmaskinen får inte vara större än att ytan är torr igen inom 1 minut.

Underhåll

- Underhåll golvet med Bona Refresher för trägolv eller Bona Freshen Up för extra skydd och lyster. Riktvärde för golv i hemmiljö är 1-2 gånger per år och i offentlig miljö 1-3 gånger per kvartal eller efter behov. Golvet blir lättstädad och lackytans livslängd förlängs. Båda produkterna har halkhämmande effekt och innehåller inget vax vilket bl a miljöggör för en framtida överlackering.
- Underhåll med Bona Polish är enkelt och görs enligt samma princip som för ovanstående produkter. Observera att polishbehandlade golv inte kan överlackeras utan måste slipas ner till rent trärent vid renovering. Bona Polish finns i både matt och blank version och kräver ingen polering.

Renovering

- De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan

omlackeras. På så sätt uppnås samma färgnyans och glans över hela ytan. För bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrade i underlaget. Begränsade skador kan punktlagas men kan ge en synlig övergång mellan befintligt golv och lagningen.

- Är golvet slitet och repigt (ej ner till träet) kan golvet överlackeras. Golvet rengörs med Bona Prep, slipas med fint slippapper och kan därefter överlackeras. Se instruktion för Prep-metoden. Vid enstaka djupa repor/ intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut. Om golvet behandlats med vax eller polish måste golvet slipas till trärent före omlackering.

Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att lackerade trägolv kan skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel som Perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. Obs! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, jucie, kaffe, te, läsk, saft, vin, öl, ägg, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel t ex Bona Cleaner.
Asfalt, gummi, olja skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättolja, lackolja.
Färgkriter, läppstift, tusch.	T-sprit och vatten 50/50.
Stearin, tuggummi	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvets redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t ex hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbäständighet. På alla typer av trägolv förändras färgen med tiden då golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.



Lifetime Support

Så länge enbart Bonas produkter har använts enligt våra anvisningar, lovar vi att göra allt vi kan för att öka livslängden på ditt golv och verkligen ta fram dess bästa sidor!

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv

Produkt

Golv

Produkt

Arbetet utfört av

Adress

Telefon

E-post

Datum

Bona[®]

Bona AB

Box 21074

200 21 Malmö

Telefon: 040-38 55 00

www.bona.com

Se även

www.golvbranschen.se

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr-
handtaget!

Stopp

Nylackat golv!

Golvet får beträdas

datum tid

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städsåpet!

Bona[®]
Passion for wood floors